

Centrala telefoniczna CLASSIC 12



Centralę Classic 12 polecamy w jednej z trzech wersji:

STANDARD (z taryfikacją),
MINI (bez taryfikacji)
ISDN.

Centrala współpracuje z bramofonami, dzwoniczami szkolnymi i programami hotelowymi, centrale z taryfikacją mają możliwość wykonywania bezpośrednich wydruków. Idealna dla małych firm, pensjonatów, szkół.



Aktualizacja: 04.02.2008

CLASSIC 12 MINI

2 analogowe linie miejskie
6, 8, 10 analogowych linii
wewnętrznych

W STANDARDZIE:

wybieranie tonowe i impulsowe
program komputerowy DI 12
mini do konfigurowania centrali
interfejs szeregowy RS 232 do
podłączenia komputera
melodia dla połączenia
oczekującego
podłączenie do systemu
alarmowego - w razie włączenia
alarmu centrala dzwoni na
zaprogramowane numery
miejskie
możliwość podłączenia do 2
bramofonów
ręczne załączanie trybu pracy
dziennej / nocnej /
weekendowej
przełączanie linii miejskich na
wybrane linie wewnętrzne w
przypadku awarii zasilania

DODATKOWO:

zapowiedź głosowa z funkcją
DISA
automatyczny transfer faksu
możliwość podłączenia
zewnętrznego źródła dźwięku
(wejście audio)
zasilanie rezerwowe (UPS)

CLASSIC 12 STANDARD

2 analogowe linie miejskie
6, 8, 10 analogowych linii
wewnętrznych

W STANDARDZIE:

wybieranie tonowe i impulsowe
rejestracja i taryfikacja połączeń
(bufor 1660 rekordów)
system restrykcji,
indywidualnego rozliczania i
wydruków kosztów rozmów
telefonicznych
melodia dla połączenia
oczekującego
wyświetlacz LCD (2x40
znaków):

programowanie centrali za
pomocą telefonu
wyświetlanie kosztu rozmowy
kontrola stanu zajętości linii
miejskich i wewnętrznych
interfejs szeregowy RS 232 do
drukarki lub komputera
podłączenie do systemu
alarmowego - w razie włączenia
alarmu centrala dzwoni na
zaprogramowane numery
miejskie
przełącznik sterujący
urządzeniem zewnętrznym
sterowanie dzwoniczami w
szkołach i zakładach (32
dzwonki)
możliwość podłączenia do 2
bramofonów
przełączanie linii miejskich na
wybrane linie wewnętrzne w
przypadku awarii zasilania
programy DI 12 i BilCent

DODATKOWO:

zapowiedź głosowa z DISA
automatyczny transfer faksu
zasilanie rezerwowe (UPS)

CLASSIC 12 ISDN

1 linia miejska ISDN BRI (2B+D)
6, 8, 10 analogowych linii
wewnętrznych

W STANDARDZIE:

wybieranie tonowe i impulsowe
numery wielokrotne MSN i DDI
CLIP - identyfikacja numeru na
wyświetlaczu centrali
rejestracja i taryfikacja połączeń
(bufor 1660 rekordów)
system restrykcji,
indywidualnego rozliczania i
wydruków kosztów rozmów
telefonicznych
melodia dla połączenia
oczekującego
wyświetlacz LCD (2x40
znaków):

wyświetlanie kosztu rozmowy
kontrola stanu zajętości linii
miejskich i wewnętrznych
interfejs szeregowy RS 232 do
drukarki lub komputera
podłączenie do systemu
alarmowego
przełącznik sterujący
urządzeniem zewnętrznym
sterowanie dzwoniczami w
szkołach i zakładach (32
dzwonki)
możliwość podłączenia do 2
bramofonów
programy DI 12 ISDN i BilCent
do konfiguracji i obsługi
taryfikacji

DODATKOWO:

zapowiedź głosowa z DISA
automatyczny transfer faksu
zasilanie rezerwowe (UPS)

DISA - możliwość bezpośredniego połączenia z numerem wewnętrznym bez pośrednictwa telefonistki. Aby zestawić połączenie należy w trakcie trwania zapowiedzi słownej wybrać numer abonenta wewnętrznego.

DDI/MSN - usługi pozwalające na przyznanie abonentom wewnętrznym centrali niezależnych numerów "miejskich" z możliwością bezpośrednich połączeń, dostępne tylko w CLASSIC 12 ISDN.

CLIP - identyfikacja numeru abonenta wywołującego na wyświetlaczu centrali, dostępna tylko w CLASSIC 12 ISDN.

rejestracja i taryfikacja rozmów pełna rejestracja i taryfikacja połączeń zewnętrznych wychodzących (nie dotyczy CLASSIC 12 MINI). Taryfikacja może być prowadzona według różnych kryteriów: w oparciu o zaliczanie czasowe lub o tzw. odwrócenie pętli (o informację o czasie połączenia przesyłaną przez ISDN).

ograniczania wybranych typów połączeń dla różnych abonentów, np. audiotele 0-700, połączeń międzymiastowych lub międzynarodowych za pomocą programu komputerowego DI 12

systemowa książka telefoniczna (numery skrócone)

indywidualizacja usług i uprawnień abonentów.

gorąca linia - możliwość uzyskania bezpośrednio po podniesieniu słuchawki połączenia z wybranym numerem wewnętrznym, numerem zewnętrznym.

tryby pracy - zdefiniowanie systemu dzwonienia centrali i wybieranych abonentów osobno dla dnia, nocy, dni powszednich i weekendów.

W centrali CLASSIC 12 MINI przełączanie między poszczególnymi trybami odbywa się ręcznie, natomiast w pozostałych automatycznie.

zawieszenie połączenia HOLD - możliwość chwilowego "zawieszenia" rozmowy prowadzonej przez linię miejską, np. w celu odebrania rozmowy z drugiej linii, skontaktowania się z innym abonentem wewnętrznym, po której zakończeniu można powrócić do połączenia miejskiego.

przenoszenie wywołania kierowanego do dowolnego aparatu wewnętrznego na inny aparat wewnętrzny.

przejmowanie wywołań z linii miejskiej lub wewnętrznej kierowanych do innego abonenta wewnętrznego.

zamawianie połączenia z linią miejską - w przypadku zajętości linii miejskiej przez innego abonenta wewnętrznego istnieje możliwość zamówienia połączenia z linią miejską. Centrala zadzwoni dzwonkiem przywołania po zakończeniu rozmowy przez innego abonenta i zwolnieniu się linii miejskiej.

zamawianie połączenia z abonentem wewnętrznym - w przypadku zajętości abonenta wewnętrznego można zamówić z nim połączenie. Po zakończeniu rozmowy przez abonenta centrala zadzwoni dzwonkiem przywołania i po zgłoszeniu zestawia połączenie.

zamawianie połączeń zewnętrznych do natychmiastowej realizacji, bądź na określoną godzinę (nie dotyczy CLASSIC 12 MINI).

zróżnicowane sygnałów dzwonienia - funkcja ta pozwala na poinformowanie abonenta poprzez odmienny sposób dzwonienia jego aparatu o kierunku z jakiego

przychodzi wywołanie; przykładowo inaczej dzwoni telefon, zapowiadając rozmowę z miasta, inaczej od abonenta wewnętrznego itp.

powtarzanie ostatnio wybranego numeru miejskiego (funkcja **REDIAL**) - w przypadku zajętości numeru centrali miejskiej, można zlecić centralce powtórzenie ostatnio wybranego numeru.

dialer alarmowy (powiadomienie o alarmie).

interfejs PlatanHotel.dll zapewniający komunikację centrali z większością dostępnych na rynku programów zarządzających pracą hoteli (nie dotyczy Classic 12 MINI).

współpraca z **programami hotelowymi** Chart, DM Plaza, Gość, Hotel OnLine, Hotel-TK, Krak, Pensionnaire, ReHOT (nie dotyczy CLASSIC 12 MINI)

budzenie (nie dotyczy CLASSIC 12 MINI)

podsluch odległego pomieszczenia - "niańka", umożliwia kontrolowanie odległego pomieszczenia (np. pokoju dziecięcego) za pomocą aparatu telefonicznego dowolnego abonenta wewnętrznego.

pozwolenie na realizację jednego połączenia miejskiego - "**barman**" - umożliwia wykonanie jednej rozmowy miejskiej z aparatu, w którym jest zablokowana możliwość połączeń z linią miejską.

komutacja sygnału analogowego poprzez matrycę półprzewodnikową (CMOS)
ilość linii miejskich - 2
ilość linii wewnętrznych - max 10
długość linii abonenta wewnętrznego max 500 m (oporność pętli abonenckiej max 800)
łącza linii miejskiej - oddzielone galwanicznie z zabezpieczeniem przepięciowym i nadprądowym (warystor i odgromnik)
łącza linii abonenckiej - z zabezpieczeniem przepięciowym
połączenia aparatów telefonicznych - linią dwużyłową (1 para)
aparaty abonenckie - zwykle z tarczą numerową lub klawiaturą
wybieranie - impulsowe/tonowe
prąd w linii abonenta 22-35 mA
napięcie sygnału wywołania - 60 Vpp/ 50 Hz
sygnał zgłoszenia - ciągły 400 Hz
pobór mocy max 18W
podtrzymanie zaprogramowanych parametrów przy zaniku napięcia zasilania
wymiary 350 mm x 180 x 45 mm
masa 2 kg
obudowa z tworzywa ABS przystosowana do zawieszenia na ścianie.

Zasilanie:

Centrala jest przystosowana do zasilania sieciowego.

Zasilanie 230 V +/-10%, 50 Hz

W ramach wyposażenia dodatkowego proponujemy zasilacz UPS w celu podtrzymania zasilania w przypadku zaniku sieci.

Warunki eksploatacyjne:

Temperatura od +5°C do +30°C

Wilgotność względna powietrza 20-90%, brak kondensacji pary wodnej

Pomieszczenie utrzymane w czystości, niezapyłone i bez emisji środków chemicznych