

Wideodomofon Safe IP

1. Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik wideo Kolor, 1/3 " CCD SONY 960H, DSP Effio-E, dzień / noc
- Wrażliwość 0,1 lux (dzień) / 0,01 (noc) 0 lux (z wł. Oświetlenia)
- Obiektyw 2,5 mm
- Kąt widzenia 88 ° (w poziomie), 70 ° (w pionie)
- Regulacja kąta obrotu Od 0° do 180° w poziomie
- Minimalna odległość 0,2 m
- Zoom Cyfrowy, przez interfejs WWW
- Redukcja szumów 2DNR
- Czas otwarcia migawki Od 1/50 do 1/10000 sekundy (automatycznie)
- Dzwonki - wymienne (ustawiane przez użytkownika, dowolne mp3)

2. Wideo

- Format kompresji H.264 BP/MP, Motion JPEG
- Strumień wideo - podwójnego kodowania: H.264 / MJPEG, H.264 / H.264, MJPEG / MJPEG
- Rozdzielczość - główny strumień: 960x576, 720x576 (Full D1), 704x576 (D1)
- Alternatywny strumień: 704x576 (D1), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF), 176x144 (QCIF)
- Klatki na sekundę - do 25 m/s dla wszystkich rozdzielczości
- Prędkość transmisji 32 kbit/s do 16 Mbit/s
- Opcje obrazu - Jasność, kontrast, nasycenie, odcień, BLC, AGC, balans bieli, ATR,
- OSD - Imię i nazwisko, data / godzina, dzień tygodnia, natężenie przepływu, klatek na sekundę, liczba połączeń

3. Audio

- Wyjście audio Wbudowany głośnik
- Wejście audio Wbudowany mikrofon
- Kompresja G.711 (u-law)
- Dodatkowo - dwukierunkowy kanał audio

4. Podświetlenie

- Diody LED IR LED 3 generacji (1 szt.)
- Zarządzanie - automatyczne włączanie / wyłączenie
- Włączenie SENSOR
- Długość fali 850 nm

- Kąt oświetlenia 58 °
- Dystans do 2 m

5. Interfejsy sieciowe

- Interfejs sieciowy 10Base-T / 100Base-TX Ethernet
- Protokoły sieciowe TCP, IPv4 / v6, HTTP, DNS, DHCP, DDNS, DHCP, UDP, NTP, FTP, MODBUS, SIP V2.0, STUN, RTSP, VPN, ONVIF V2.41
- Połączenie DHCP, statyczny adres IP
- Bezpieczeństwo Dostępu użytkownika z ochroną hasłem
- Użytkownicy Do 3 kont użytkowników

6. Eksploatacja

- Zasilanie panela zewnętrznego: PoE IEEE 802.3 af Class 0 lub 12V, 0,6W (DC - prąd stały)
- Zasilanie zamka elektromagnetycznego: max 12V, 0.4W (przy zasilaniu z switch-a POE)
- Pobór mocy 8.9 W (PoE) / 7,2 W (DC)
- Wyjścia przekaźnikowe 3 (kontakty 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B)
- Zakres temp. pracy -40 Do + 50 ° C
- Klasa ochrony IP65
- Materiał obudowy Metal (aluminium)
- Wymiary (szer./wys./gł.) 73 x 166 x 51 mm
- Waga 570 g (netto)
- Zarządzanie Profesjonalne oprogramowanie Intercom (w zestawie)
- Wymagania systemowe: Microsoft Internet Explorer 9.0 na Windows 07/08 / Vista, iOS 6.0 i wyżej, Android 4.0 i wyżej.

Rodzaj Kamery	1/3 " CCD SONY
Regulacja kamery	Tak
Sposób montażu	natynkowa
Kąt widzenia	180
Podświetlenie nocne	diody podczerwieni (IR)
Zasilanie	PoE IEEE 802.3 af Class 0 lub 12V, 0,6W (DC - prąd stały)
wymiary (szer./wys./gł)	73 x 166 x 51 mm